

BugkuCTF-Web-矛盾

原创

烟雨天青色 于 2018-12-09 11:59:43 发布 763 收藏 1

分类专栏: [CTF](#) 文章标签: [BugkuCTF](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: https://blog.csdn.net/qq_38603541/article/details/84923949

版权



[CTF 专栏收录该内容](#)

29 篇文章 1 订阅

订阅专栏

```
$num=$_GET['num'];
if(!is_numeric($num))
{
echo $num;
if($num==1)
echo 'flag{*****}';
}
```

打开解题链接之后, 同样是这么熟悉的几行代码, 那这段代码是啥意思呢?

从这段php代码中能够读出判断获取的是否是数字, 然后获取值是否为1, 百度了一下php判断字符串以1开头即可判断等值, 于是构造num=1, 然后再自己随便构造一个字符串flag表示拼接字符串, 即可获得flag

```
$num=$_GET['num'];
if(!is_numeric($num))
{
echo $num;
if($num==1)
echo 'flag{*****}';
}
1flagflag{bugku-789-ps-ssdf}
```

这个题的解题关键在于理解链接里面的代码的含义, 理解透了含义之后才能根据意思来拿flag。